

**Коммерческое предложение от 19.05.2024****Каландр гладильный Вязьма ВК-2450****Цена с НДС: 1 268 690 руб.****Артикул: 299078****Уточняйте**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Гарантия                   | 12 мес.   |
| Страна-производитель       | Россия    |
| Производительность, кг/час | 85        |
| Диаметр барабана, мм       | 514       |
| Вид нагрева                | электро   |
| Ширина зоны глажения, мм   | 2400      |
| Скорость глажения, м/мин   | от 1 до 8 |
| Подключение, В             | 380       |
| Мощность, кВт              | 41.4      |
| Ширина, мм                 | 3060      |
| Глубина, мм                | 900       |
| Высота, мм                 | 1400      |
| Вес (без упаковки), кг     | 850       |
| Вес (с упаковкой), кг      | 950       |

Гладильный каландр [Вязьма ВК-2450](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью 50%. Модель имеет возможность устанавливать различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани. Гладильные ленты изготовлены из термостойкого и прочного армированного материала NOMEX и Meta Aramid, а ленты подающего транспортера - из армированного материала NOMEX, вал - с хромированным покрытием.

*В комплект поставки входят частотный преобразователь и вентилятор.*

**Особенности:**

- Автоматическое микрокомпьютерное управление
- Интеллектуальная система поддержания заданной температуры
- Частотный преобразователь
- Встроенный вытяжной вентилятор
- Новая конструкция нагревателей обеспечивает максимально эффективную передачу тепла от нагревателей на поверхность гладильного вала и минимальные потери тепла
- Индикация скорости и температуры глажения на панели контроллера
- Плавная регулировка скорости глажения
- Прижимной цилиндр с мягкой обмоткой обеспечивает плотный прижим ткани к поверхности гладильного вала

- Увеличенный диаметр гладильного вала
- Фторопластовые съемники бережно отделяют бельё от гладильного вала на выходе из зоны глажения
- Аварийный ручной привод при пропадании электропитания
- Аварийная защитная панель управления:
  - Панель в верхней части позволяет остановить движение лент при неосторожном попадании в зону рук оператора или не расправленного белья
  - В нижней части - педаль для остановки транспортеров и для включения реверсивного движения
- Легкий доступ ко всем обслуживаемым местам каландра

#### **Характеристики:**

- Вид обогрева: электрический
- Производительность: 85 кг/час\*
- Ширина зоны глажения: 2400 мм
- Диаметр обогреваемого цилиндра: 514 мм
- Температура поверхности глажения: от 80 до 200 °C
- Время подогрева до рабочей температуры: 30 мин.
- Скорость глажения: от 1 до 8 м/мин.
- Напряжение: 380 В
- Мощность:
  - Элементы нагрева: 41,4 кВт
  - Привод с регулируемой скоростью: 0,37 кВт
  - Привод вентилятора: 0,37 кВт
- Удельный расход электроэнергии: 0,50 кВт\*ч/кг
- Требования к подводящим коммуникациям:
  - Диаметр отводящего воздуховода: 140 мм
- Габариты: 2970x1060x1175 мм
- Габариты в упаковке: 3060x900x1400 мм
- Вес: 850 кг
- Вес с упаковкой: 950 кг

*\* Ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.