

Коммерческое предложение от 19.05.2024**Машина стиральная Вязьма ВО-80П****Цена с НДС: 2 553 410 руб.****Артикул: 427108****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	электронное
Загрузка, кг	80
Объем барабана, л	800
Скорость отжима, об/мин	643
Диаметр барабана, мм	1300
Глубина барабана, мм	620
Скорость стирки, об/мин	35
Подключение, В	380
Мощность, кВт	15
Ширина, мм	1690
Глубина, мм	1570
Высота, мм	2215
Вес (без упаковки), кг	1890
Вес (с упаковкой), кг	1970

Стиральная машина [Вязьма ВО-80П](#) используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для стирки, полоскания и отжима белья, ткани и одежды. Модель оснащена подрессоренной независимой подвеской барабана. Благодаря низкому уровню остаточной влажности, исключается необходимость использования центрифуги. Облицовки корпуса изготовлены из нержавеющей стали.

Особенности:

- Автоматическая система управления с сенсорной панелью
- Подрессоренная конструкция барабана
- Плавнорегулируемый привод барабана
- 999 программ с внешним носителем
- Количество оборотов при стирке и отжиге свободно программируется и плавно регулируется
- Низкий уровень шума, вибрации и нагрузок
- Цифровой дисплей (индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки)
- Программное обеспечение для ПК для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки
- Сбор статистики и ошибок работы

- Экономный расход воды и электроэнергии
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Подключение к холодной и горячей воде

Дополнительные характеристики:

- Вид обогрева: пар
- Фактор разделения:
 - Стирка: от 0,7 до 0,9
 - Отжим: 300
- Удельный расход электроэнергии за цикл, не более: 0,1 кВт*ч/кг*
- Удельный расход воды за цикл, не более: 16 дм³/кг*
- Удельный расход пара за цикл, не более: 0,9 дм³/кг*
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Условный проход вентиля холодной и горячей воды: 40 мм
 - Условный проход вентиля для пара: 25 мм
 - Выходное сечение сливного патрубка: 76 мм
 - Давление холодной и горячей воды: от 0,2 до 0,4 МПа
 - Давление пара: от 0,2 до 0,4 МПа
- Габариты в упаковке: 1800x1710x2430 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Запись, считывание и хранение программ на внешней карте памяти
- Система дозировки жидких моющих средств:
 - Прямое подключение до 6 внешних дозирующих насосов
 - Производительность насосов от 30 до 120 л/час
 - Трубопроводы для подключения в комплекте
 - Программирование подачи моющих средств с помощью контроллера машины
 - Реализация стирки по технологиям различных известных производителей

** Расход указан для программы «Стирка 60 °С цветное» (2 стирки + 3 полоскания).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.