

**Коммерческое предложение от 19.05.2024****Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 226 M (серия Light)****Цена с НДС: 99 518 руб.****Артикул: 206095****Под заказ**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Гарантия                     | 12 мес.             |
| Страна-производитель         | Россия              |
| Температурный режим, °C      | от -5 до 5          |
| Хладагент                    | R404                |
| Холодопроизводительность, Вт | 1450                |
| Объем холодильной камеры, м³ | от 13.7 до 33       |
| Тип                          | среднетемпературная |
| Подключение, В               | 380                 |
| Мощность, кВт                | 2.2                 |
| Вес (без упаковки), кг       | 66                  |
| Вес (с упаковкой), кг        | 72.6                |

Среднетемпературная сплит-система [POLAIR SM 226 M серии Light](#) с микроканальным конденсатором предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

[Подбор холодильной машины по заданным параметрам.](#)

**Комплектация:**

- Наружный блок
- Внутренний блок
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в теплоизоляции длиной 5 м

**Особенности:**

- Электрическая оттайка испарителя
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Воздухоохладитель и конденсаторный блок заправлены сухим азотом
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности

- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Габариты в упаковке: 920x500x816 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

*Холодопроизводительность указана при температуре окружающей среды 32 °C.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.