

**Коммерческое предложение от 19.05.2024****Вакуумный упаковщик INDOKOR IVP-400/2F с опцией газонаполнения****Цена с НДС: 117 299 руб.****Артикул: 133937****Есть в наличии**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Гарантия                        | 12 мес.         |
| Страна-производитель            | Ю. Корея        |
| Размеры камеры, мм              | 310x420x125-175 |
| Тип установки                   | настольный      |
| Длина планки, мм                | 420             |
| Производительность насоса, м³/ч | 20              |
| Количество камер                | 1 камера        |
| Двойная запайка                 | Да              |
| Подключение, В                  | 220             |
| Мощность, кВт                   | 0.9             |
| Ширина, мм                      | 475             |
| Глубина, мм                     | 555             |
| Высота, мм                      | 450             |
| Вес (без упаковки), кг          | 73              |
| Вес (с упаковкой), кг           | 80.3            |

Однокамерный вакуумный упаковщик [INDOKOR IVP-400/2F](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для упаковки как пищевых, так и непищевых продуктов (электроники, полупроводников, фармацевтической продукции, текстиля и других товаров) в вакуумные пакеты. На шве можно пропечатывать дату, номер партии и другие символы с помощью специальной силиконовой вставки-клише. Модель оснащена модулем газации и панелью управления с таймером, вакуумметром и индикаторами рабочего процесса. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали, прозрачная крышка - из специального стекла.

**Комплектация:**

- Силиконовый уплотнитель
- Запаянная лента
- Тефлоновая лента
- Масло для вакуумного насоса: 0,5 л
- Набор символов для клише

**Особенности:**

- Интуитивно понятный интерфейс
- Быстрая настройка параметров работы под разный тип упаковки

- Цифровой контроль времени
- Кнопка аварийной остановки, программируемая по желанию заказчика
- Выпуклая крышка
- Использование различных типов пакетов, в том числе и фольгированных

**Дополнительные характеристики:**

- Количество планок: 2
- Ширина сварочного шва: 8 мм
- Время запайки: от 30 до 50 сек.

**Опции (заказываются отдельно):**

- Полипропиленовые вставки для уменьшения объема рабочей камеры

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.