

Коммерческое предложение от 18.05.2024**Моноблок низкотемпературный Марихолодмаш LMN 107****Цена с НДС: 59 560 руб.****Артикул: 787558****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Тип установки	настенный
Холодопроизводительность, Вт	1049
Объем холодильной камеры, м³	от 3 до 8
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.67
Ширина, мм	452
Глубина, мм	843
Высота, мм	693
Вес (без упаковки), кг	65
Вес (с упаковкой), кг	85

Низкотемпературный моноблок [Марихолодмаш LMN 107](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Комплектация:

- Микроканальный конденсатор
- Компрессор Danfoss или Tecumseh
- Хладагент: R404a
- Вентилятор обдува
- Фильтр-осушитель
- Электрический блок управления
- Ванна сбора и выпаривания конденсата
- Медно-алюминиевый испаритель
- Электрический ТЭН оттайки испарителя
- ПЭН трубки слива конденсата

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 700 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 5 мм
 - Поверхность: 4,2 м2
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,010 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Доза заправки R404a: 0,38 кг
- Энергопотребление: 16 кВт/сутки
- Электрокабель внешний силовой: 3х 1,5
- Освещение камеры: 2х 0,5
- Габариты в упаковке: 541х956х869 мм
- Объем упаковки: 0,45 м3

Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 30 °С.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.