

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CS107 Bakery Bs
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	17.06.2021



## CS107 Bakery Bs

Рекомендованная розничная цена: 94 400 руб

Холодильный шкаф CS107 Bakery Bs разработан для использования в пекарных, на кондитерских производствах и в тех предприятиях, где используются стандартные противни и ящики для хранения теста. Рассчитан на работу при температуре окружающей среды до +40°C. Диапазон рабочих температур от -2 до +12°C. Шкаф оснащен профессиональной динамической системой охлаждения POLAIR, гарантирующей равномерное и эффективное холодоснабжение содержимого всего объема. Направляющие под противни EN40x60 или 45x60 см позволяют разместить до 20 уровней заготовок. Электронная Touch Screen панель с увеличенными символами дисплея дает возможность установить нужную температуру, контролировать ее, а также, записывать и передавать данные о работе шкафа (в том числе, в рамках системы продуктовой безопасности –НАССР) Звуковая сигнализация известит о неплотно закрытой двери Корпус монолитный цельнозаливной, обшивки корпуса и двери – из нержавеющей стали – снаружи и изнутри\*. Двери с термоизоляцией пенополиуретан оснащены легкозаменяемым уплотнителем с магнитной вставкой. Механизм самозакрывания дверей обеспечивает необходимый в работе комфорт, как и педаль для открывания двери если заняты руки. Съёмные направляющие обеспечивают легкий уход за шкафом и возможность регулировать расстояние между противнями. Колесная опоры – приятная опция для тех, кто собирается перемещать шкаф по помещению, регулируемые по высоте ножки – стандартное исполнение шкафа. \*кроме внешней задней стенки



## Технические характеристики

Корпус:	герметичный цельнозаливной
Диапазон рабочих температур, °С:	-2...+12
Объем, л:	700
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь (кроме задней стенки)
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	697x925x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):	до +40/до 80
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R134a
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	многофункциональная контрольная панель
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Клапан Шредера:	+
Потребляемая мощность, Вт, не более:	350
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	4
Подсветка:	светодиодная
Колесные опоры:	опция
Замок:	+
Педаль:	+
Направляющие под EN 40*60:	20 пар
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Расстояние между направляющими:	60 мм

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	158
Вес брутто, кг:	183
Размеры в упаковке, мм:	790x988x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.